



野瀬建築便り

コラム
シリーズ
Vol.80

過ごしやすくなる!あなたの住まい!ハッピー住まいる!

ドアのきしみ



ドアを開閉するたびに「ギンギン」「キーキー」といった異音に悩まされてはいませんか? 今回は、そんなドアのきしみの発生原因や、その解消方法についてご紹介します。

■ドアのきしみの発生原因とその解消方法
①蝶番のグリス切れ、蝶番の汚れ・ドアの蝶番には、潤滑油に粘りを加えた「グリス」が使われています。特に摩擦が多い部分に使用されていま

すが、時間が経過するとともに切れてしまい、きしみ音が発生してしまいます。また蝶番の心棒に汚れが溜まることでもきしみ音が発生します。解消方法は、スプレータイプのシリコンオイルを蝶番にスプレーし、ドアを何度か開け閉めしてオイルを馴染ませるだけでOK。
グリスは粘着性があるので長時間効果が持続しますが、ドアを外して蝶番の心棒を露出させる必要

◆ひとくちメモ◆
ドアは使用頻度の高い建具だけに不具合が生じやすく、その不具合がストレスの原因にも。また、来客の際に恥をかかないためにも気付いたら早め

に修復しておきたいですね。
◆(有)野瀬建築II 電話 0120 (34) 1829、津市高茶屋七丁目6番36号(井村屋通りロウン交差点を西へ)。